



10 | I-Bars

I-Bars

10-1 I-BARS 규격 Specification of I-Bars

규격		두께 (T)	두께 (t)	폭 (W)	폭 (Wb)	직진도	평탄도	단 중 (kg/m)
32 X 5 X 3	기준치	5	3	32	5	20.0 ↓	5.0 ↓	0.93
	허용차	-0.5	-0.3	-0.4	-0.5	-	-	-
38 X 5 X 3	기준치	5	3	38	5	20.0 ↓	5.0 ↓	1.1
	허용차	-0.5	-0.3	-0.4	-0.5	-	-	-
44 X 5 X 3	기준치	5	3	44	7	20.0 ↓	5.0 ↓	1.27
	허용차	-0.5	-0.3	-0.4	-0.5	-	-	-
50 X 5 X 3	기준치	5	3	50	8	20.0 ↓	5.0 ↓	1.44
	허용차	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-	-	-
50 X 7 X 4	기준치	7	4	50	8	20.0 ↓	5.0 ↓	1.98
	허용차	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-	-	-
65 X 7 X 4	기준치	7	4	65	8	20.0 ↓	5.0 ↓	2.45
	허용차	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5	-	-	-
75 X 7 X 4	기준치	7	4	75	10	20.0 ↓	5.0 ↓	2.86
	허용차	-0.5	-0.3	-0.5	-0.5T	-	-	-

10-2 I-BARS 포장표 Packing table of I-Bars

치수 Dimension mm	단위무게 Unit Weight kg/m	pcs/BD	길이 / Length			
		pcs/BD	5m	6m	6.1m	6.5m
32 X 5 X 3	0.93	총본수	432	-	352	336
		총중량	2,009	-	1,997	2,031
38 X 5 X 3	1.10	총본수	-	-	300	282
		총중량	-	-	2,013	2,016
44 X 5 X 3	1.27	총본수	318	260	258	246
		총중량	2,019	1,981	1,999	2,031
50 X 5 X 3	1.44	총본수	278	230	230	215
		총중량	2,002	1,987	2,020	2,012
50 X 7 X 4	1.98	총본수	202	170	170	155
		총중량	2,000	2,020	2,053	1,995
65 X 7 X 4	2.45	총본수	164	-	132	124
		총중량	2,009	-	1,973	1,975
75 X 7 X 4	2.86	총본수	140	116	116	108
		총중량	2,002	1,991	2,024	2,008